

SOLUTION
D'IMPRESSION
CRITIQUE



FIABLE
COMPACTE
POLYVALENTE



PRINTRONIX®
LP844C

Imprimante
LED Couleur A3

www.primtronix.com



Impression couleur haut volume et haute qualité pour les entreprises dans un format ultra-compact

L'imprimante Printronix LP844C accomplit son travail et vous permet de vous consacrer au vôtre.


L'imprimante LP844C est la plus petite imprimante couleur A3 au monde, mais elle est capable d'imprimer à des vitesses allant jusqu'à 36 ppm avec une qualité couleur HD, sur la plus large gamme de supports, et à un coût exceptionnellement bas.

Abordable, polyvalente et conçue pour fournir des résultats de haute qualité, l'imprimante LP844C produit des documents couleur professionnels haute définition à des vitesses qui répondent aux exigences de votre entreprise.

Abordable, polyvalente et conçue pour fournir des résultats de haute qualité, l'imprimante LP844C produit des documents couleur professionnels haute définition à des vitesses qui répondent aux exigences de votre entreprise. Avec des capacités de gestion des supports inégalées dans sa catégorie, l'imprimante LP844C s'adapte aux besoins spécifiques de votre entreprise. Ses capacités de gestion du papier allant jusqu'à 2540 feuilles et sa capacité à gérer des supports jusqu'à 256 g/m² et jusqu'à 1,32 m de long offrent aux utilisateurs des capacités d'impression en interne à la demande illimitées.

Le chemin de papier droit permet d'imprimer sans souci des feuilles ultra-épaisses pour les étiquettes, des documents destinés aux clients et des codes-barres mono, ce qui en fait l'imprimante couleur A3 compacte la plus puissante du marché.

L'imprimante LP844C offre une capacité unique de traitement des supports, dans le format le plus compact, avec des sorties de qualité ProQ et procure un retour sur investissement exceptionnel.





Quelle que soit votre activité, l'imprimante **LP844C** est conçue pour être performante

Lorsque les utilisateurs ont besoin de rapidité et d'efficacité, l'imprimante LP844C est là pour faire le travail. Elle est conçue pour travailler aussi dur que vous, offrant des années de performances fiables.

- Frêt et logistique
- Expédition/réception
- Entreposage/distribution
- Préparation de commandes /emballage
- Gestion des stocks
- Étiquetage des produits
- Commerces de détail et vitrines
- Facturation/reçus
- Documentation de service
- Matériel de sécurité et de conformité
- Santé/médical
- Signalisation

Pourquoi choisir l'imprimante **LP844C** ?

Votre entreprise mérite un périphérique puissant qui s'intègre de manière transparente aux opérations quotidiennes. Conçue avec les contraintes industrielles à l'esprit, elle offre des performances remarquablement fiables, augmente la productivité et, en fin de compte, améliore l'efficacité du travail.

- **Conception robuste ultra-compacte** - Sa conception ultra-compacte, ses fonctionnalités avancées et ses capacités d'impression étendues en font l'une des imprimantes A3 les plus puissantes du marché.
- **Rentabilité** - L'imprimante LP844C est conçue pour imprimer, et imprimer encore. Sa longue durée de vie et son cycle d'utilisation élevé sont complétés par des toners et des tambours de grande capacité.
- **Capacités de gestion des supports les plus complètes** - Les bacs à papier haute capacité peuvent contenir jusqu'à 2 540 feuilles et gèrent facilement des supports de 64 x 90 mm à 256 g/m², dans des formats allant de 64 x 90 mm à 297 x 1320 mm.
- **Durabilité des supports pour intérieur et extérieur*** - Imprimez des supports magnétiques et ultra-durables résistants à l'eau et aux déchirures, adaptés aux applications intérieures et extérieures. Pensée pour les environnements d'entrepôt et de production, l'étiquetage des rayons et la signalétique.
- **Vitesse d'impression élevée** - Le temps compte et la LP844C est prête à répondre à ces exigences, en imprimant jusqu'à 36 ppm en couleur, en toute simplicité.
- **Superbe couleur haute définition** - Imprimez des documents de 1 200 x 1 200 ppp en couleur haute définition, parfaits pour les documents destinés aux clients.
- **Respect de l'environnement** - La technologie avancée de l'unité de fusion garantit des temps d'impression plus courts et une consommation d'énergie réduite, tandis que les toners et tambours séparés garantissent que la totalité des consommables est utilisée avant remplacement.
- **Service et assistance de classe mondiale** - Depuis plus de 50ans, Printronix répond aux besoins des clients du monde entier en matière d'impression critique, en proposant des solutions et des services personnalisés pour prendre en charge et améliorer la disponibilité dans les environnements industriels.
- **Sécurité** - Un niveau de sécurité élevé protège les informations sensibles et garantit une impression sécurisée.



LP844C

Spécifications du produit

VITESSE D'IMPRESSION

Vitesse d'impression	36ppm couleur/mono ¹
Temps de première impression	6,3 secondes couleur/mono ¹
Temps d'échauffement	≤20 secondes à partir de la mise sous tension ≤9,9 secondes à partir du mode économie d'énergie

QUALITÉ D'IMPRESSION

Résolution	1200 x 1200 ppp
------------	-----------------

CYCLE DE TRAVAIL

Maximum :	50 000 pages/mois ;
Moyenne :	10 000 pages/mois

MÉMOIRE

1 Go de RAM ; 3 Go eMMC

PANNEAU DE COMMANDE

LCD mono

CONNECTIVITÉ/INTERFACES

Périphérique USB 2.0, Hostx1 USB 2.0, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet, Wifi IEEE802.11a/b/g/n

LANGAGES D'IMPRESSION

PCL6 (XL3.0) et PCL5c, Postscript 3 (émulation), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF (V1.7)

RÉSEAU ET PROTOCOLES

TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, WLAN IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal Enterprise), WPA2 (Personal Enterprise)

COMPATIBILITÉ OS

Windows 7 (32 bits et 64 bits) et versions ultérieures ; Mac OS X 10.10 et versions ultérieures

RÉSEAUX ET SÉCURITÉ AVANCÉS

IPv6, authentification 802.1x, SNMP V3, cryptage SSL/TLS HTTPS, impression sécurisée, effacement sécurisé, cryptage des données, filtrage IP, IPSec, filtrage MAC

CODES-BARRES ET POLICES SPÉCIALISÉES

10 types d'une dimension avec 26 variations : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET ; 2 types de deux dimensions : PDF417, JIS-X0510, QR code Mode 2 ; Polices d'impression : Évolutif : 87 polices PCL et 80 polices PostScript (émulation) ; polices Bitmap : 4 polices PCL (Lineprinter, OCR-A/B, code-barre USPS ZIP)

CONSOMMABLES

Cartouches de toner ⁵	10 000 pages
Tambours à image ⁶	30 000 pages
Unité de fusion ⁶	100 000 pages
Courroie de transfert	80 000 pages

**DIGITAL
LED**
.....

¹ Publication des résultats de performance sur la base d'essais en laboratoire. Des résultats individuels peuvent s'appliquer.

² L'imprimante est livrée avec un toner pour 2 500 pages A4.

³ Windows uniquement.

⁴ Mac OSX uniquement.

⁵ Rendement moyen des pages imprimées en continu, conformément à la norme ISO/IEC 19798. Les résultats individuels peuvent varier.

⁶ Durée de vie moyenne estimée, basée sur 3 pages par emploi.

CAPACITÉ D'ENTRÉE PAPIER

400 feuilles de 80 g/m² Standard (Bac principal de 300 feuilles + Bac multi-fonctions 100 feuilles) ; 2 540 feuilles maximum (avec 2ème, 3ème, 4ème et 5ème bacs de 535 feuilles en option)

FORMATS DE PAPIER

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Demi B6, Juridique 13, Juridique 13.5, Juridique 14, Tabloïd (11" x 17"), Lettre, Executive, 16K, 8K, État, Folio, Bannière, Enveloppes, Carte postale, carte-réponse, Fiche (75 x 125mm), Format photo (100 x 150mm, 125 x 175mm), Dimensions personnalisées : Largeur 55-297mm x Longueur 90-1321mm, B7, B8

POIDS DU PAPIER

Bac principal / Recto verso	64 à 220g/m ² ;
Bac multi-fonctions	64 à 256g/m ² ;
Bac en option	64 à 176g/m ² ;

SORTIE PAPIER

Bac de sortie principal : 250 feuilles (80g/m²) ; Bac face vers le haut : 100 feuilles (80g/m²)

DUPLEX (IMPRESSION RECTO VERSO)

Standard

ENVIRONNEMENT (TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ)

Fonctionnement	10°C à 32°C, 20% à 80% RH
Stockage	-10°C à 43°C, 10% à 90% HR

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Monophasé 120VAC ou 220-240VCA, fréquence 50/60 Hz +/- 2%

CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

ENERGY STAR 3.0 (valeur TEC 0,57 kWh)

NIVEAU DE BRUIT

En fonctionnement 54dBA ; en veille 32dBA ou moins ; économie d'énergie : inaudible

DIMENSIONS (LxPxH)

449 mm x 552 mm x 360 mm

POIDS

Environ 40 kg, y compris tous les consommables²

GARANTIE

Imprimante : 1 an ; têtes d'impression LED : Garantie limitée de 5 ans

